

Denne beskrivelse gjelder generelt for HIBA® HYTTER mellom 70 og 150 m², og er ment som retningsgivende for prislister. Se også vår komplette Byggebeskrivelse og spesialbeskrivelser for hytter inntil 70 m² (ikke energikrav) og hytter over 150 m² (energi-krav som for bolighus). **Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner og materialvalg dersom dette ikke medfører endringer i pris eller kvalitet for kunden.**

YTTERVEGGER

Trekledning i hht fasadetegning (grunnet overflate)
 Utlekking for lufting
 Vindtette plater
 148 mm bindingsverk
 Diffusjonssperre (plastfolie) inntrukket
 48 mm innvendig påføring
 150+50 mm mineralull isolasjon
 13 mm furupanel beiset (grå)
 Våtrom: 11 mm baderomsplater hvit glatt (høytrykkslaminat)

INNERVEGGER

98 mm bindingsverk (skillevegger)
 98 mm bindingsverk (bærevegger)
 100 mm mineralull isolasjon i alle innervegger
 13 mm furupanel beiset (grå)
 Våtrom: 11 mm baderomsplater hvit glatt (høytrykkslaminat)
 Badstu: 15 mm granpanel ubehandlet

GULV / ETASJESKILLE

Hovedplan (NB! Inngår ikke i byggesettpris):
 Støpt plate på mark (160 mm EPS isolasjon), isolert ringmur
 Gulvbelegg (f.eks. gulvbord, parkett, fliser, vinylbelegg etc.)
 Overnevnte leveres og utføres av tiltakshaver/entreprenør
Hems-/loftsplan:
 Gulvbjelker dimensjonert i hht SINTEF Byggforsk bj.lagstabel
 Gulvsponplater type «Ekstra» (plattformgulv)
 150 mm mineralull isolasjon

HIMLING

Flat: 250 mm mineralull mot uoppvarmet rom (kaldtloft)
 Skrå: 250 mm mineralull mot opphold-/loftsrom (raft til møne)
 Nedforingslekter
 Diffusjonssperre (plastfolie)
 13 mm furupanel malt (hvit)

YTTERTAK

Takshingel m/skråkant inkl. underlagspapp
 18 mm underpanel (takro/sutakbord)
 Oppforet luftespalte under yttertak
 Diffusjonsåpen vindspærre (duk)
 Sperrer dimensjonert i hht SINTEF Byggforsk for lett taktekkning og for snølast i hht stedlige krav inntil 4,5 kN (450 kg) pr. m²
 Laminerte gran bæredragere (i hht tegning)
 Takrenner i metall m/nedløp etc.
 Takutstikk: 600 mm på langsider og 400 mm i gavler

VINDUER / TAKVINDUER

Energiglass (maks gj.sn. U-verdi 1,2)
 Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil
 Avtakbare sprosser i hht fasadetegning (gj.g. for store vindyer)

DØRER

Hovedinngangsdør: Hvit malt m/glass (hvit karm)
Boddør: Hvit malt tett utførelse (hvit karm)
Balkongdør/skyvefelt:
 Overflatebehandlet hvit trevirke m/energiglass
Innvendige dører:
 Glatt fyllingsdør hvit malt (hvit karm)
 Samtlige dører leveres med stålvrider etc.

LISTVERK

Utvendig: 123 mm bord rundt vinduer og dører
 148 mm bord som hjørnebelistning
 Triple vindskier (173 + 2x 148) m/trykkimpregnert dekkbord
 Alt utvendig listverk leveres med grunnet overflate
 Trykkimpregnert vannbrett til vinduer og dører
Innvendig: Furu std. m/rund kant til vinduer, dører og gulv
 Tak: Furu m/dobbel skygge
 Alt innvendig listverk leveres overflatebehandlet hvit

TRAPP

Det leveres furu loftstrapp/hemsstige hvor dette er vist
 Vange/rekkverk furu overflatebehandlet hvit, trinn hvit lasur

KJØKKEN (usammensatt)

Skap m/hvite dører og glatt fylling – høyde 2100 mm
 Se egen generell kjøkkentegning for HIBA HYTTE
 Hvitevarer inngår *ikke* i byggesettpris/leveransen

GARDEROBE & BAD

Garderobeskap/baderomsinnredning inngår *ikke* i leveransen
 (kan evt. leveres mot avtalt pristillegg)

VENTILASJON

Avtrekk: Det leveres veggvifte fra wc, bad og vaskerom, samt kompl. kjøkkenventilator m/motor (føres ut gjennom yttervegg)
 Tilluft: Skruventiler i yttervegg til stue og soverom

BRANNSIKRINGSUTSTYR

Elektriker skal levere nødvendig antall godkjente røykvarslere
 Det leveres 1 stk. godkjent brannslukningsapparat (6 kg pulver)

HYTTER INNTIL 70 M² (oppvarmet BRA)

Støpt plate på mark: 160 mm EPS (NB! Inngår ikke i byggesettpris)
 Yttervegg: 148 mm bindingsverk, 150 mm isolasjon
 Tak: 198 mm sperr, 200 mm isolasjon

HYTTER OVER 150 M² (oppvarmet BRA)

Støpt plate på mark (NB! Inngår ikke i byggesettpris)
 Yttervegg: Dobbel vindtetting (duk og plater)
 Himling mot kaldtloft: 200–300 mm isolasjon (i hht energiberegning)
 Skråtak: 250–300 mm isolasjon (i hht energiberegning)
 Vinduer: Energiglass (gj.sn. U-verdi 0,80 – 1,2 i hht energiberegning)
 Balansert ventilasjon m/rotorveksler og varmegjenvinning (min. 80%)

NB! IKKE MEDREGNET

Byggesettprisene omfatter *ikke* møbler, garderobeskap, hvitevarer, sanitærutstyr, utvendige trapper og terrasser på terreng, murvegger, forblending, pipe, peis/ovn/badstuovn og evt. torv-/tre-/skifertak etc.

For ytterligere informasjon,
 kontakt din lokale HIBA® HYTTE forhandler:

