

# HIBA Hus - Garasje

## Leveransebeskrivelse

tirsdag 1. juni 2021

Denne beskrivelse gjelder generelt for alle HIBA garasjer, og er ment som retningsgivende for prislisten.

Vindavstivning og forankring er beregnet for områder med moderate vindlaster.

Garasjene utføres som plassbygget bindingsverk konstruksjon, og byggesettleveransen omfatter trelast i fallende lengder samt byggevarer.

Garasjene leveres uisolert, men kan mot avtalt pristillegg leveres klargjort for isolering.

Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner/materialvalg dersom dette ikke medfører endringer i pris/kvalitet.

**1.1 Garasjegulv (Inngår ikke i byggesettleveransen)**

Støpt plate på grunn (fall mot port)  
Støpt fundament / ringmur (høyde 150 mm over ferdig golv)  
Leveres og utføres av tiltakshaver/betongentreprenør

**1.2 Yttervegger i tre**

Trekledning i hht fasadetegning (grunnet overflate)  
48x98 mm bindingsverk  
Stålstag som vindavstivning i hjørner  
Grunnmurspapp

**1.3 Yttervegger i mur**

250 mm lettklinkerblokk i hht tegning (LECA eller tilsvarende)  
Komplett m/såleblokk, armering, tørrbetong, mørtel og fiberpuss

**1.4 Innervegger**

Gjelder både skille- og evt. Bærevegger  
48x98 mm stenderverk  
13 mm gipsplate på én side

**1.5 Etasjeskille**

Gjelder kun garasjer m/loft  
Prefabrikkerte A-takstoler (undergurt som golvbjelke) dimensjonert for 1,0 kN (100 kg) nyttelast pr. m<sup>2</sup>  
21x120 mm pløyd underpanel som loftsgulv (ubehandlet)

- 1.6 Yttertak**  
Betongtakstein m/mønestein (ikke gavlstien)  
Selvbærende takleker og sløyfer/feder  
Sutakplater  
Prefabrikkerte takstoler (enkelte garasjer har sperrer) dim. for snølast i hht stedlige krav inntil 4,5 kN (450 kg) pr. m<sup>2</sup>  
Underledning ved takutstikk  
Takrenner i metall m/nedløp etc.  
Snøfangerutstyr på tak leveres i hht gjeldende forskrifter
- 1.7 Festemateriell**  
Håndspiker i nødvendig mengde  
Forankringsbeslag og ekspansjonsbolter
- 1.8 Vinduer**  
Er medtatt i hht gjeldende garasjetegning  
2-lags glass (fast eller åpning er angitt på plantegning)  
Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil  
Avtakbare sprosser i hht fasadetegning, overflatebehandlet hvit
- 1.9 Port / Dør**  
Er medtatt i hht gjeldende garasjetegning  
Leddport(er): Overflatebehandlet hvit metall, isolert og låsbar  
Ytterdør: Overflatebehandlet hvit metall, isolert  
Sylinderlås og standard vrider  
Elektrisk portåpner kan leveres mot avtalt pristillegg
- 1.10 Listverk**  
Utvendig: Justerte bord rundt vinduer og dører  
Hjørnebelistning og trykkimpregnerte doble vindskier  
Alt utvendig listverk leveres med grunnet overflate  
Trykkimpregnerte dekkbord på takstein i gavler  
Trykkimpregnerte vannbord til vinduer og dører  
Innvendig listverk leveres ikke til standard garasjer
- 1.11 Trapp / Loftsluke**  
Gjelder kun garasjer m/loft  
Plassbygget hengslet luke til uinnredet loftstom  
Stige eller trapp til loft kan leveres mot avtalt pristillegg

For ytterligere informasjon, kontakt din lokale HIBA®-forhandler.

Din nærmeste **BYGGER'N** butikk kan gi deg pris på Ferdig utført garasje.