

Denne beskrivelse gjelder generelt for garasjer i GA 100-/200-/300- og 400-serien, og er ment som retningsgivende for prislisten. Se også vår Byggebeskrivelse for ytterligere detaljer. Vindavstivning og forankring er beregnet for områder med moderate vindlaster. Garasjene utføres som plassbygget bindingsverk konstruksjon, og byggesettleveransen omfatter trelast i fallende lengder samt byggevarer. Garasjene leveres uisolert, men kan mot avtalt pristillegg leveres klargjort for isolering (NB! Må avklares med selger i god tid før levering).

Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner/materialvalg dersom dette ikke medfører endringer i pris/kvalitet.

GARASJEGULV (NB! Inngår ikke i byggesettleveransen)

Støpt plate på grunn (fall mot port)
Støpt fundament / ringmur (høyde 150 mm over ferdig golv)
Leveres og utføres av tiltakshaver/betongentreprenør

YTTERVEGGER I TRE

Trekledning i hht fasadetegning (grunnet overflate)
48x98 mm bindingsverk
Stålstag som vindavstivning i hjørner
Grunnmurspapp

YTTERVEGGER I MUR

250 mm lettklinkerblokk i hht tegning (LECA eller tilsvarende)
Kompl. m/såleblokk, armering, tørrbetong, mørtel og fiberpuss

INNERVEGGER

(gjelder både skille- og evt. bærevegger)
48x98 mm stenderverk
13 mm gipsplate på én side

ETASJESKILLE

(gjelder kun garasjer m/loft)
Prefabrikkerte A-takstoler (undergurt som golvbjelke)
dimensjonert for 1,0 kN (100 kg) nyttelast pr. m²
21x120 mm pløyd underpanel som loftsgulv (ubehandlet)

YTERTAK

Betongtakstein m/mønestein (ikke gavlstain)
Selvbærende takleker og sløyfer/feder
Sutaksplater
Prefabrikkerte takstoler (enkelte garasjer har sperrer)
dim. for snølast i hht stedlige krav inntil 4,5 kN (450 kg) pr. m²
Underledning ved takutstikk
Takrenner i metall m/hedløp etc.
Snøfangerutstyr på tak leveres i hht gjeldende forskrifter

FESTEMATERIELL

Håndspiker i nødvendig mengde
Forankringsbeslag og ekspansjonsbolter

VINDUER

(er medtatt i hht gjeldende garasjetegning)
2-lags glass (fast eller åpning er angitt på plantegning)
Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil
Avtakbare sprosser i hht fasadetegning, overflatebehandlet hvit

PORT / DØR

(er medtatt i hht gjeldende garasjetegning)
Leddport(er): Overflatebehandlet hvit metall, isolert og låsbar
Ytterdør: Overflatebehandlet hvit metall, isolert
Sylinderlås og std. vrider

NB! Elektrisk portåpner kan leveres mot avtalt pristillegg

LISTVERK

Utvendig: Justerte bord rundt vinduer og dører
Hjørnebelistning og trykkimpregnerte doble vindskier
Alt utvendig listverk leveres med grunnet overflate
Trykkimpregnerte dekkbord på takstein i gavler
Trykkimpregnerte vannbord til vinduer og dører
Innvendig: Listverk leveres ikke til standard garasjer

TRAPP / LOFTSLUKE

(gjelder kun garasjer m/loft)
Plassbygget hengslet luke til uinnredet loftsrom

NB! Stige eller trapp til loft kan leveres mot avtalt pristillegg

For ytterligere informasjon,
kontakt din lokale HIBA® GARASJE forhandler:

